

Karlovarské městské divadlo, o.p.s.

Technické data - světla

Světelný pult : ADB Freedom, zatížitelnost okruhů 2kW

Informace o světelných okruzích :

Portál L. 1 ETC 575 PROFIL PC 36° 2 Strand SL 15-32° (INSTALOVÁN NA 1.MOSTĚ) 3 ETC 575 PROFIL PC 19° 4 5 FHR 1000 PC SOFT 8°-60° 6 FHR 1000 PC SOFT 8°-60° 7 8 ETC 575 PROFIL 36° 9 DPR 200 10 11 FHR 1000 PC SOFT 8°-60° 12 FHR 1000 PC SOFT 8°-60°		Portál P. 13 ETC 575 PROFIL PC 36° 14 Strand SL 15-32° (INSTALOVÁN NA 1.MOSTĚ) 15 ETC 575 PROFIL PC 19° 16 17 FHR 1000 PC SOFT 8°-60° 18 FHR 1000 PC SOFT 8°-60° 19 20 ETC 575 PROFIL 36° 21 DPR 200 22 23 FHR 1000 PC SOFT 8°-60° 24 FHR 1000 PC SOFT 8°-60°	
Podmostová baterie 25 2*CHR 1000 (modrá) 26 1*CHR 1000 (zelená) 27 2*CHR 1000 (bíla) 28 2*CHR 1000 (červená) 29 2*CHR 1000 (červená) 30 2*CHR 1000 (bíla) 31 1*CHR 1000 (zelená) 32 2*CHR 1000 (modrá)		Scénová baterie 41 PAR 64 CP61 42 PAR 64 CP61 43 PAR 64 CP61 44 PAR 64 CP61 45 PAR 64 CP61 46 PAR 64 CP61 47 PAR 64 CP61 48 PAR 64 CP61 33 2*CHR 1000 (modrá) 49+52 2*DPR 500 35 2*CHR 1000 (bíla) (nebo oranžová) 36 2*CHR 1000 (červená) 37 2*CHR 1000 (červená) 38 2*CHR 1000 (bíla) (nebo oranžová) 50+51 2*RAMA150 PC SOFT 5°-60° 40 2*CHR 1000 (modrá)	
I. Most 53,62 FHR 2000 PC SOFT 5°-50° 54,61 DPR 200 55 RAMA150 PC SOFT 5°-60° 56 DPR 200 57 RAMA150 PC SOFT 5°-60° 58 RAMA150 PC SOFT 5°-60° 59 DPR 200 60 RAMA150 PC SOFT 5°-60°		II. Most 63 FHR 2000 PC 5°-50° 64 FHR 2000 PC 5°-50° 65 FHR 2000 PC 5°-50° 66 FHR 2000 PC 5°-50°	
		II. Lávka 81 ADB/DN 205 10°-22° 83 ADB/DN 205 10°-22°	
		L.Lávka 67 FHR 2000 PC S 68 DPR 200 69 DPR 200 70 DPR 200 71 DPR 200 72 FHR 1000 PC S 73 74	
		P.Lávka 75 DPR 200 76 DPR 200 77 DPR 200 78 FHR 2000 PC SOFT 5°-50° 79 DPR 200 80 FHR 1000 PC SOFT 8°-60° 81 82	
2 Strand SL 15-32° 14 Strand SL 15-32°		Podlahové zásuvky 150 L. podlaha 151 2*točna 152 2*točna 153 L. podlaha 154 P.podlaha 155 L.portál 156 P.portál 157 P.podlaha 158 horizont 159 horizont 89-96 orchestřiště	
II. L.Lože 106 FHR 1000 PC SOFT 8-60° 105 FHR 1000 PC SOFT 8-60° 101 ETC 575 PROFIL PC 26°+IRIS 102 SELECON SPX800 15-35°+IRIS		II. P.lože 112 FHR 1000 PC SOFT 8-60° 111 FHR 1000 PC SOFT 8-60° 107 ETC 575 PROFIL PC 26°+IRIS 108 SELECON SPX800 15-35°+IRIS	
		III. L.lože 133 PAR 64 VNS 134 PAR 64 VNS 135 PAR 64 VNS	
		III. P.Lože 136 PAR 64 VNS 137 PAR 64 VNS 138 PAR 64 VNS	
L. Galerie 113 ARRI T2 fresnel 12°-57° 114 FHR 2000 PC SOFT 5°-50° 115 Selecon Pacific 1000W 14°-35° 116 Selecon Pacific 1000W 12°-28° 117 Selecon Pacific 1000W 12°-28° 118 Selecon Pacific 1000W 14°-35° 119 Selecon Pacific 1000W 12°-28° 120 ADB WARP 800W 12°-30° 121 Selecon Pacific 1000W+IRIS 14°-35° 122 Followspot Pacific-Selecon 7.5°-19° + 181 ETC Color source		P.Galerie 123 ARRI T2 fresnel 12°-57° 124 FHR 2000 PC SOFT 5°-50° 125 Selecon Pacific 1000W 14°-35° 126 Selecon Pacific 1000W 12°-28° 127 Selecon Pacific 1000W 12°-28° 128 Selecon Pacific 1000W 14°-35° 129 Selecon Pacific 1000W 12°-28° 130 ADB WARP 800W 12°-30° 131 Selecon Pacific 1000W+IRIS 14°-35° 132 Followspot Pacific-Selecon 7.5°-19° + IRIS 182 ETC Color source	
		Pevné okruhy 201 I. most 202 I. most 203 scénová bat. 204 scénová bat. 205 galerie L. 206 galerie P. 207 kabina (osvětlovací pult) 208 2*L. podlaha 209 2*P. podlaha 210 2*zadní část podlahy	