

# Karlovarské městské divadlo, o.p.s. - technická data - světla

Osvětlovací pult : ADB Freedom, zatížitelnost okruhů 2kW

Informace o světelných okruzích :

<b>Portál L.</b> 1 ETC 575 PROFIL 36° 2 Strand SL 15-32° (INSTALOVÁN NA 1.MOSTĚ) 3 ETC 575 PROFIL 19° 4 pracovní osvětlení portálu 5 FHR 1000 PC SOFT 8°-60° 6 FHR 1000 PC SOFT 8°-60° 7 pracovní osvětlení portálu 8 ETC 575 PROFIL 36° 9 DPR 200 10 11 FHR 1000 PC SOFT 8°-60° 12 FHR 1000 PC SOFT 8°-60°		<b>Portál P.</b> 13 ETC 575 PROFIL 36° 14 Strand SL 15-32° (INSTALOVÁN NA 1.MOSTĚ) 15 ETC 575 PROFIL 19° 16 pracovní osvětlení portálu 17 FHR 1000 PC SOFT 8°-60° 18 FHR 1000 PC SOFT 8°-60° 19 pracovní osvětlení portálu 20 ETC 575 PROFIL 36° 21 DPR 200 22 23 FHR 1000 PC SOFT 8°-60° 24 FHR 1000 PC SOFT 8°-60°	
<b>Podmostová baterie</b> 25 2*CHR 1000 (modrá) 26 1*CHR 1000 (zelená) 27 2*CHR 1000 (bíla) 28 2*CHR 1000 (červená) 29 2*CHR 1000 (červená) 30 2*CHR 1000 (bíla) 31 1*CHR 1000 (zelená) 32 2*CHR 1000 (modrá) 170+175+171 ROBIN LEDWASH		<b>Scénová baterie</b> 41 PAR 64 CP61 42 PAR 64 CP61 43 PAR 64 CP61 44 PAR 64 CP61 45 PAR 64 CP61 46 PAR 64 CP61 47 PAR 64 CP61 48 PAR 64 CP61 172+176+173 ROBIN LEDWASH	
<b>I. Most</b> 53 FHR 2000 PC SOFT 5°-50° 54 DPR 200 55 RAMA150 PC SOFT 5°-60° 56 RAMA150 PC SOFT 5°-60° 57 RAMA150 PC SOFT 5°-60° 2 Strand SL 15-32° 14 Strand SL 15-32° 58 RAMA150 PC SOFT 5°-60° 59 RAMA150 PC SOFT 5°-60° 60 RAMA150 PC SOFT 5°-60° 61 DPR 200 62 FHR 2000 PC SOFT 5°-50°		<b>II. Most</b> 63 FHR 2000 PC 5°-50° 64 FHR 2000 PC 5°-50° 65 FHR 2000 PC 5°-50° 66 FHR 2000 PC 5°-50° <b>II. Lávka</b> 81 ADB/DN 205 10°-22° 83 ADB/DN 205 10°-22°	
		<b>L.Lávka</b> 67 FHR 2000 PC S 68 DPR 200 69 DPR 200 70 DPR 200 71 DPR 200 72 FHR 1000 PC S 73 74	
		<b>P.Lávka</b> 75 DPR 200 76 DPR 200 77 DPR 200 78 FHR 2000 PC SOFT 5°-50° 79 DPR 200 80 FHR 1000 PC SOFT 8°-60° 81 vytaženo na II. Lávku 82	
		<b>Podlahové zásuvky</b> 150 L. podlaha 151 2*točna 152 2*točna 153 L. podlaha 154 P.podlaha 155 L.portál 156 P.portál 157 P.podlaha 158 horizont 159 horizont 89-96 orchestřiště	
<b>II. L.Lože</b> 106 FHR 1000 PC SOFT 8-60° 105 FHR 1000 PC SOFT 8-60° 183 ETC Color source 26° 102 SELECON SPX800 15-35°+IRIS		<b>II. P.lože</b> 112 FHR 1000 PC SOFT 8-60° 111 FHR 1000 PC SOFT 8-60° 184 ETC Color source 26° 108 SELECON SPX800 15-35°+IRIS	
<b>L. Galerie</b> 113 ARRI T2 fresnel 12°-57° 114 FHR 2000 PC SOFT 5°-50° 115 Selecon Pacific 1000W 14°-35° 116 Selecon Pacific 1000W 12°-28° 117 Selecon Pacific 1000W 12°-28° 118 Selecon Pacific 1000W 14°-35° 119 Selecon Pacific 1000W 12°-28° 120 ADB WARP 800W 12°-30° 121 Selecon Pacific 1000W+IRIS 14°-35° 122 Followspot Pacific-Selecon 7.5°-19° + 181 ETC Color Source 15°-30° + IRIS		<b>III. L.lože</b> 133 PAR 64 VNS 134 PAR 64 VNS 135 PAR 64 VNS	
		<b>III. P.Lože</b> 136 PAR 64 VNS 137 PAR 64 VNS 138 PAR 64 VNS	
<b>P.Galerie</b> 123 ARRI T2 fresnel 12°-57° 124 FHR 2000 PC SOFT 5°-50° 125 Selecon Pacific 1000W 14°-35° 126 Selecon Pacific 1000W 12°-28° 127 Selecon Pacific 1000W 12°-28° 128 Selecon Pacific 1000W 14°-35° 129 Selecon Pacific 1000W 12°-28° 130 ADB WARP 800W 12°-30° 131 Selecon Pacific 1000W+IRIS 14°-35° 132 Followspot Pacific-Selecon 7.5°-19° + IRIS 182 ETC Color Source 15°-30° + IRIS		<b>Pevné okruhy</b> 201 I. most 202 I. most 203 scénová bat. 204 scénová bat. 205 galerie L. 206 galerie P. 207 kabina (osvětlovací pult) 208 2*L. podlaha 209 2*P. podlaha 210 2*zadní část podlahy	

## DMX adresy inteligentních světel

Nr. Instr.	Instrument	address
181	ETC Color Source 15°-30°	286 - 291
182	ETC Color Source 15°-30°	292 - 297
183	ETC Color Source 26°	436 - 441
184	ETC Color Source 26°	442 - 447
185	ETC Retrofit 26°	174
186	ETC Retrofit 26°	175
192	PARFECT 150 4°-60°	368 - 384
193	PARFECT 150 4°-60°	385 - 401
194	PARFECT 150 4°-60°	402 - 418
195	PARFECT 150 4°-60°	419 - 435
170	ROBIN LEDWash 600	222 - 242
171	ROBIN LEDWash 600	243 - 263
172	ROBIN LEDWash 600	180 - 200
173	ROBIN LEDWash 600	201 - 221
174	ROBIN LEDWash 800	264 - 285
175	ROBIN LEDWash 600+	347 - 367
176	ROBIN LEDWash 600+	326 - 346